

	ELEN, s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice, Slovensko		
	KATALÓGOVÝ LIST		Číslo kat. listu:
Obchodný názov	Pohybový sensor DALI (PIR)	13082701	
Typ / model	Starlux 08830053 do podľadu		
Objednávací kód	ZZ 0743-0.10	Dátum aktualizácie:	27.10.2016



Stropný pohybový senzor s eliptickou charakteristikou určený na riadenie osvetlenia v závislosti od pohybu osôb.

Technické dáta:

Napájanie:	z DALI zbernice - max 30 mA, alebo externého zdroja 15V
Výstup:	DALI zbernica
Dosah:	pri montážnej výške 2,5m – 7 x 6 m pri montážnej výške 4m – 11 x 6 m
Rýchlosť pohybu:	0,2 až 3.5 m/s
Ďalšie vlastnosti:	digitálne spracovanie, teplotná kompenzácia
Rozmer:	priemer 106 mm, hrúbka 35 mm
Krytie:	IP20
Hmotnosť:	100 g
Prevádzková teplota:	0 - 50°C

Zhoda a štandardy:

EMC	EN 55015
Odolnosť	EN 61547
Bezpečnosť	EN 60950
Izolácia:	4 kV
Životné prostredie	v súlade s WEEE a RoHS smernicami

Popis funkcie – inštalácia.

- DALI signály nie sú SELV, musí sa s nimi pracovať ako s inými sieťovými vodičmi !
- Krabička sa montuje na strop pomocou skrutiiek, prevodník na Dali je v inštaláčnej krabičke.
- Na zbernici môže byť viac senzorov (multi-master kompatibilita).
- Programovanie cez ElenConfigurator (podrobnejší popis viď. Help).

Signalizácia:

- Červená led - pohyb.